



进/出水口
(螺纹选项:
I—1/4" NPT内螺纹;
J—1/4" BSPP内螺纹;
K—3/8" NPT内螺纹;
L—3/8" BSPP内螺纹)

淡水出水口
(螺纹选项:
U—1/4" NPT内螺纹;
V—1/4" BSPP内螺纹)

“底座连接杆”长度根据不同的系统有各种不同尺寸，各尺寸见下表：

系统层数	1	2	3	4	5	6	7	8
长度/mm	113	202	291	380	469	558	647	736
电脑编号	20562	20563	20564	20565	20566	20567	20568	20569

技术要求：膜壳最大工作压力为300PSI (21kg/cm²)，水介质温度1℃~49℃，不可用于腐蚀性液体场合；

注：括号内尺寸为参考尺寸；

承压头	图号	代号	材料	规格	电脑编号
26300-03-05		KU	PP+30%FG	NPT 3/8" NPT 1/4"	10842-1
		LV	PP+30%FG	G 3/8" G 1/4"	10841-1
26300-03-01		IU	PP+30%FG	NPT 1/4" NPT 1/4"	10679-1
		JV	PP+30%FG	G 1/4" G 1/4"	10508-1

注：2.5" 300PSI压力膜壳的外形有多种规格，各尺寸见下表：

SHELL Length Code	L inch (mm)	S inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
2	82.6 (2098±1)	2@25.6 (2@650)	3.2
1	42.6 (1082±1)	1@19.7 (1@500)	2.1
B	23.6 (599±1)	1@7.8 (1@200)	1.6
A	16.6 (422±1)	1@6 (1@150)	1.4

序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号
11	膜壳标签		1	不干胶标签	41006
10	螺母垫圈		8	M6 8.8级	20561
9	六角螺母		8	M6 8.8级	20560
8	底座连接杆	26300-11	4	304	见表
7	底座	26300-05	4	EPDM 512	10812
6	内六角螺栓		4	M4*12 8.8级	20443
5	膜密封圈	22300-06	2	EPDM	10178
4	大密封圈	26300-04	2	EPDM	10450
3	承压头	见“承压头选型表”	2	PP+30%FG	见表
2	挡板	26300-02	4	SA-213, 304	20432
1	2.5"膜壳(300PSI)	26300-01	1	环氧+玻纤	

版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):			
签 署			
设计	姓名	日期	
审核			
批准			
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的声明		比例: 1:2	材料: 300E-2.5膜壳
		数量:	重量:
投影:		型号: WAVE-300E-2.5	名称: 300E-2.5膜壳
		电脑编号:	图号: 26300-00
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 张 第 张